



Madrid 29 de Junio, 2023 Edición V.2

Equipamiento : Hormigonera 3 ejes

HORMIGONERA STANDARD ACERO STRENX 600 EN 4 MM AWB7 - 7M3



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Incorporan componentes de primeras marcas mundiales.
- Fabricación conforme Normativa Europea de Seguridad.
- Fabricación en acero Strenx 600 (4 mm). altamente resistente al desgaste.
- Todas las máquinas llevan certificado de Acero con su correspondiente adhesivo oficial de SSAB Steel,
- Pletina de refuerzo anti-desgaste Strenx 600 (4 mm) en todas las palas.
- Comparativo desgaste
- Fabricación con utillajes especiales, garantizando la uniformidad en el acabado.
- Tratamiento de granallado en todas las piezas de acero y tambor, aplicándose una capa de imprimación antioxidante y acabado final con pintura en poliuretano de dos componentes.
- Pintura de primera calidad Axalta con garantía Internacional.
- Depósitos de agua presurizados (homologados por industria) o accionados mediante bomba de agua.
- Sobre-chasis: Perfiles en U de la misma calidad que el chasis del camión, con distintas dimensiones en función del tamaño de la hormigonera.

Equipo hidráulico:

- Reductor: Marca HSM-6 de engranajes planetarios de ataque central al eje del tambor de amasado.
- Refrigerador: independiente del equipo hidráulico, accionado mediante electro ventilador. Depósito de 20 l. y filtro.
- Bomba Hidraulica: Bomba Bosch Rexroth A4VTG90HW/32R-NLD10F001S de pistones axiales y de caudal variable.
- Motor hidráulico: Motor Bosch RexrothAA2FM80/61W-VUX027 de caudal fijo.
- Manómetro de presión.
- Transmisión: por medio de un cardan a la bomba hidráulica en la salida trasera del motor del camión, incluye tapa cubre cardan.

Instalación de agua:

- Depósito de agua: Acero a presión. Homologado por Industria
- Sistema de lavado: presión de aire. Compuesto por dos mangueras, una en la parte posterior del camión y otra en la parte superior de la hormigonera
- Tubería trasera standard.



Madrid 29 de Junio, 2023 Edición V.2

Equipamiento : Hormigonera 3 ejes

HORMIGONERA STANDARD ACERO STRENGTH 600 EN 4 MM AWB7 - 7M3



Elementos de carga:

- Tolva de carga con gran capacidad de recepción.
- Tolva de descarga.
- Canal giratoria 1500 con tetones
- Canal abatible con pasa manos de seguridad. Incorpora brazo único fijo que facilita la limpieza del soporte trasero.
- Accionamiento cable
- Adicionales: 2 canales plástico ubicadas en los guardabarros.

Otros accesorios incluidos en la hormigonera:

- Husillo manual
- Protección lateral
- Guardabarros plástico
- Toma aire trasero
- Engrasador rodillos
- Goma Tolva de Carga
- Estudio técnico y certifica
- Cierre trasero
- Cinta reflectante blanca

Elementos de seguridad

- Escalera con plataforma amplia para una mayor seguridad.
- Rejilla de seguridad.
- Sistema fijación tambor
- Seguridad anti atrapamiento manos canal abatible
- Garantía de 24 meses

Pintura

Pintada en poliuretanos dos componentes, en un color

Incluye la emisión de la documentación

IVECO España, S.L.
Avenida de Aragón, 402
28022 Madrid, España
www.iveco.es

IVECO • GROUP