

Madrid 29 de Junio, 2023 Edición V.2

Equipamiento : Hormigonera 3 ejes
HORMIGONERA BARYSERV AMB-7M3



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Incorporan componentes de primeras marcas mundiales.
- Fabricación conforme Normativa Europea de Seguridad.
- Fabricación en acero **SAAB MODELO STREX-700** en 4mm altamente resistente al desgaste.
- Pletina de refuerzo anti-desgaste de 4mm en todas las palas.
- Una boca entrada hombre al tambor.
- Fabricación con utillajes especiales, garantizando la uniformidad en el acabado.
- Tratamiento en todas las piezas de acero, aplicándose una capa de imprimación antioxidante y acabado final con pintura en poliuretano de dos componentes.
- Depósitos de agua presurizados (homologados por industria) o accionados mediante bomba de agua.
- Sobre-chasis: Perfil de la misma calidad que el chasis del camión, con distintas dimensiones en función del tamaño de la hormigonera, con refuerzos para absorción de torsiones.
- Soporte delantero y trasero fijado con abarcones al chasis de la hormigonera. Abarcones fabricados en acero cincado.

Modelo: AMB-7 (Accionamiento hidráulico mediante toma de fuerza trasera).

- Capacidad del tambor:
 - Nom inal: 7m³
 - Geom étrico: 12330lts
 - 1 boca entrada hombre.
- Equipo hidráulico:
 - Reductor: Marca HSM-51.2 (reductor reforzado para 8 m³) de engranajes planetarios de ataque central al eje del tambor de amasado.
 - Refrigerador: independiente del equipo hidráulico, accionado mediante electroventilador. Depósito de 20 l. y filtro.
 - Bom ba hidráulica: Marca SAUER SPV-22 (IZQ) de pistones axiales y de caudal variable.
 - Motor hidráulico: Marca SAUER SMF-22 de caudal fijo.
 - Manóm etro de presión en posición solicitada.
- Transmisión: por medio de un cardan a la bomba hidráulica en la salida trasera del motor del camión, incluye tapa cubre cardan.
- Accionam iento: con cable en la parte trasera con freno. Incorpora mando en cabina MANUAL.
- Instalación de agua:
 - Depósito de agua: 600 litros **DE ALUMINIO**
 - Tubería instalación de agua.
 - Dos tomas de carga de agua.
 - Sistema de lavado: presión de aire. Compuesto por dos mangueras, una en la parte posterior del camión y otra en la parte superior de la hormigonera.
- Elementos de carga
 - Tolva de carga con gran capacidad de recepción.
 - Tolva de descarga.
 - Canal giratoria 1250mm.
 - Con canal abatible.
 - Adicionales: 2 canales de fibra ubicadas en los guardabarros.
- Pintura: Pintada en poliuretano de dos componentes.

Madrid 29 de Junio, 2023 Edición V.2

Equipamiento : Hormigonera 3/4 ejes
HORMIGONERA BARYSERV AMB-7M3/9M3



- Otros accesorios incluidos en ambos modelos de hormigonera:
 - Husillo eleva canal manual o hidráulico.
 - Manómetro de presión junto a refrigerador.
 - Cierre trasero.
 - Forro en tolvas y canal de salida.
 - Guardabarros de FIBRA o CHAPA.
 - Faldillas anti proyecciones.
 - Protecciones laterales.
 - Tambor fabricado en chapa STRENX-700
 - Estudio técnico y certificado.
 - Homologación conjunto camión hormigonera.
 - Reflectantes perimetrales.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

- Escalera con plataforma amplia para una mayor seguridad.
- Rejilla de seguridad.
- Sistema de fijación del tambor.
- Sistema antipillaje en canal abatible.
- Puerta abatible seguridad en escalera.
- Seta pare de emergencia motor.